

DJ-1501ET

Potencia industrial en formato compacto · Industrial power in a compact format

Diseñado para espacios que requieren elevada capacidad de extracción, movilidad y control preciso de humedad.

150 L/día

Capacidad de extracción
Dehumidification capacity

1.500 m³/h

Caudal de aire
Airflow

Hasta 200 m²

Superficie recomendada
Recommended coverage

ESPECIFICACIONES / Specifications

Alimentación eléctrica Power supply	220 V · 50 Hz
Potencia nominal Rated input power	1,8 kW
Corriente nominal Rated input current	7 A
Control de humedad Humidity control range	40 % – 95 % HR
Temperatura de trabajo Operating temperature	5 °C – 38 °C
Drenaje Drainage	Continuo Continuous
Dimensiones (An × F × Al) Overall dimensions (W × D × H)	620 × 580 × 1.120 mm
Peso neto Net weight	65 kg

CARACTERÍSTICAS / Features

- Chasis reforzado para uso profesional.
Reinforced chassis for professional use.
- Motor LG profesional y filtros de alta eficiencia.
LG professional motor and high-efficiency filters.
- Protección anti-congelación y desescarche automático.
Anti-freeze protection and automatic defrost.
- Protección de retardo del compresor: 3 minutos.
Compressor protection delay: 3 minutes.
- Indicadores y códigos de error E1, E2, E3 y E8.
Error-code indication: E1, E2, E3 and E8.

APLICACIONES / Applications

Garajes Garages	Locales comerciales Commercial premises
Sótanos Basements	Naves industriales Industrial buildings
Secado de obras Construction drying	Almacenes logísticos Logistics warehouses
Industria química Chemical industry	Industria farmacéutica Pharmaceutical industry

USO E INSTALACIÓN / Use & installation

- Uso interior sobre suelo nivelado y firme.
Indoor use on a level, firm floor.
- Mantener 50 cm libres alrededor de las entradas y salidas de aire.
Keep 50 cm clearance around air inlets and outlets.
- Instalar el tubo de drenaje para operación continua.
Fit the drain hose for continuous operation.
- Limpiar el filtro al menos una vez al mes.
Clean the filter at least monthly.

CONTROL Y SEGURIDAD / Control & safety

Panel digital con humedad ambiente, consigna, temperatura, temporizador y avisos de desescarche y depósito.
Digital panel with humidity, set point, temperature, timer, defrost and tank alerts.

Nota / Note: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El manual de fabricante indica 1,5 kW y 1.000 m³/h, mientras que la ficha de producto Drytech indica 1,8 kW y 1.500 m³/h; esta ficha prioriza los datos publicados por Drytech Spain. / Specifications may change without prior notice. The manufacturer manual lists 1.5 kW and 1,000 m³/h, while the Drytech product page lists 1.8 kW and 1,500 m³/h; this datasheet prioritizes the Drytech Spain published values.

DRYTECH SPAIN · Especialistas en deshumidificación industrial, comercial y doméstica
+34 663 48 40 47 · Camí Pí Gros, 3, Polígono Industrial Fadrell, 12005 Castellón · drytechspain.com

Ficha técnica DJ-1501ET · ES / EN · Datos recopilados de la ficha de producto Drytech y del manual del fabricante.