

DJ-4881E

Rendimiento superior para grandes espacios · Superior performance for large spaces

Diseñado para el control de humedad en entornos industriales y comerciales exigentes, con alto rendimiento para superficies medias y grandes.

480 L/día

Capacidad de extracción
Dehumidification capacity

5.600 m³/h

Caudal de aire
Airflow

Hasta 600 m²

Superficie recomendada
Recommended coverage

ESPECIFICACIONES / Specifications

Alimentación eléctrica Power supply	380 V · 50 Hz · 3N~
Potencia nominal Rated input power	6,5 kW
Corriente nominal Rated input current	10 A
Control de humedad Humidity control range	40 % – 95 % HR
Temperatura de trabajo Operating temperature	5 °C – 38 °C
Drenaje Drainage	Continuo Continuous
Dimensiones (An × F × Al) Overall dimensions (W × D × H)	1.185 × 445 × 1.750 mm
Peso neto Net weight	178 kg

CARACTERÍSTICAS / Features

- **Diseño industrial robusto para uso intensivo.**
Robust industrial design for intensive use.
- **Doble compresor para alta capacidad de extracción.**
Dual compressors for high extraction capacity.
- **Filtros de alta eficiencia y drenaje continuo.**
High-efficiency filters and continuous drainage.
- **Desescarche automático y retardo de compresor de 3 min.**
Automatic defrost and 3-minute compressor delay.
- **Protección de secuencia y pérdida de fase.**
Phase-sequence and phase-loss protection.

APLICACIONES / Applications

Almacenes y logística Warehousing & logistics	Industria química Chemical industry
Industria farmacéutica Pharmaceutical industry	Fabricación de pinturas Paint manufacturing
Producción industrial General manufacturing	Grandes comercios Large commercial spaces
Secado de procesos Process drying	Control de humedad Humidity control

USO E INSTALACIÓN / Use & installation

- **Uso interior sobre suelo nivelado y firme.**
Indoor use on a level, firm floor.
- **Mantener 50 cm libres alrededor de las entradas y salidas de aire.**
Keep 50 cm clearance around air inlets and outlets.
- **Conexión eléctrica trifásica y puesta a tierra por técnico cualificado.**
Three-phase connection and grounding by a qualified technician.
- **Limpiar el filtro al menos una vez al mes.**
Clean the filter at least monthly.

CONTROL Y SEGURIDAD / Control & safety

Panel digital con humedad ambiente, consigna, temperatura, temporizador y avisos de funcionamiento, desescarche y protección.
Digital panel with humidity, set point, temperature, timer, operating, defrost and protection alerts.

Nota / Note: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. La superficie recomendada se calcula para una altura de techo aproximada de 2,6 m. / Specifications may change without prior notice. Recommended coverage is based on an approximate ceiling height of 2.6 m.