

DJ-581ET

Deshumidificador portátil de alta capacidad · High-capacity portable dehumidifier

Compacto, potente y eficiente para espacios reducidos donde la movilidad y el control de humedad son esenciales.

58 L/díaCapacidad de extracción
Dehumidification capacity**600 m³/h**Caudal de aire
Airflow**Hasta 80 m²**Superficie recomendada
Recommended coverage

ESPECIFICACIONES / Specifications

Alimentación eléctrica Power supply	220 V · 50 Hz
Potencia nominal Rated input power	850 W
Corriente nominal Rated input current	3,9 A
Control de humedad Humidity control range	40 % – 95 % HR
Temperatura de trabajo Operating temperature	5 °C – 38 °C
Drenaje Drainage	Continuo Continuous
Dimensiones (An × F × Al) Overall dimensions (W × D × H)	357 × 390 × 711 mm
Peso neto Net weight	32,5 kg

CARACTERÍSTICAS / Features

- Diseño portátil con ruedas y asa de transporte.
Portable design with wheels and transport handle.
- Motor LG y filtros de alta eficiencia.
LG motor and high-efficiency filters.
- Descongelamiento automático.
Automatic defrost function.
- Protección de retardo del compresor: 3 minutos.
Compressor protection delay: 3 minutes.
- Indicadores y códigos de error E1, E2, E3 y E8.
Error-code indication: E1, E2, E3 and E8.

APLICACIONES / Applications

Viviendas Homes	Trasteros Storage rooms
Oficinas Offices	Almacenes Warehouses
Fábricas de pintura Paint facilities	Laboratorios Laboratories
Industria farmacéutica Pharmaceutical industry	Industria electrónica Electronics industry

USO E INSTALACIÓN / Use & installation

- Uso interior sobre suelo nivelado y firme.
Indoor use on a level, firm floor.
- Mantener 50 cm libres alrededor de las entradas y salidas de aire.
Keep 50 cm clearance around air inlets and outlets.
- Instalar el tubo de drenaje para operación continua.
Fit the drain hose for continuous operation.
- Limpiar el filtro al menos una vez al mes.
Clean the filter at least monthly.

CONTROL Y SEGURIDAD / Control & safety

Panel digital con humedad ambiente, consigna, temperatura, temporizador y avisos de desescarche y depósito.
Digital panel with humidity, set point, temperature, timer, defrost and tank alerts.

Nota / Note: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. La documentación del fabricante no indica las condiciones ambientales de ensayo para la capacidad nominal. / Specifications may change without prior notice. Manufacturer documentation does not state ambient test conditions for nominal capacity.