

DJ-9681E

Alta potencia para grandes superficies · High power for large areas

Solución de alta capacidad para la eliminación de humedad en centros de producción, fábricas y plataformas logísticas de gran escala.

960 L/día

Capacidad de extracción
Dehumidification capacity

10.000 m³/h

Caudal de aire
Airflow

Hasta 1.000 m²

Superficie recomendada
Recommended coverage

ESPECIFICACIONES / Specifications

Alimentación eléctrica Power supply	380–400 V · 50 Hz · 3N~
Potencia nominal Rated input power	13 kW
Corriente nominal Rated input current	25 A
Control de humedad Humidity control range	40 % – 95 % HR
Temperatura de trabajo Operating temperature	5 °C – 38 °C
Drenaje Drainage	Continuo Continuous
Dimensiones (An × F × Al) Overall dimensions (W × D × H)	1.900 × 600 × 2.012 mm
Peso neto Net weight	386 kg

CARACTERÍSTICAS / Features

- Diseño industrial robusto para grandes instalaciones.
Robust industrial design for large facilities.
- Tres compresores para una elevada capacidad de extracción.
Three compressors for high extraction capacity.
- Filtros de alta eficiencia y drenaje continuo.
High-efficiency filters and continuous drainage.
- Desescarche automático y retardo de compresor de 3 min.
Automatic defrost and 3-minute compressor delay.
- Protección de secuencia y pérdida de fase.
Phase-sequence and phase-loss protection.

APLICACIONES / Applications

Grandes áreas industriales Large industrial areas	Almacenes Warehouses
Fábricas Factories	Centros logísticos Logistics centres
Industria química Chemical industry	Industria farmacéutica Pharmaceutical industry
Producción a gran escala Large-scale production	Control de humedad Humidity control

USO E INSTALACIÓN / Use & installation

- Uso interior sobre suelo nivelado y firme.
Indoor use on a level, firm floor.
- Mantener 50 cm libres alrededor de las entradas y salidas de aire.
Keep 50 cm clearance around air inlets and outlets.
- Conexión eléctrica trifásica y puesta a tierra por técnico cualificado.
Three-phase connection and grounding by a qualified technician.
- Limpiar el filtro al menos una vez al mes.
Clean the filter at least monthly.

CONTROL Y SEGURIDAD / Control & safety

Panel digital con humedad ambiente, consigna, temperatura, temporizador y avisos de funcionamiento, desescarche y protección.
Digital panel with humidity, set point, temperature, timer, operating, defrost and protection alerts.

Nota / Note: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. La superficie recomendada se calcula para una altura de techo aproximada de 2,6 m. / Specifications may change without prior notice. Recommended coverage is based on an approximate ceiling height of 2.6 m.