

DJDD-9681E

Máxima potencia, instalación flexible · Maximum power, flexible installation

Deshumidificación de alta capacidad para grandes instalaciones, con montaje en techo o suspendido para optimizar el espacio disponible.

960 L/día

Capacidad de extracción
Dehumidification capacity

12.000 m³/h

Caudal de aire
Airflow

Hasta 1.000 m²

Superficie recomendada
Recommended coverage

ESPECIFICACIONES / Specifications

Alimentación eléctrica Power supply	380–440 V · 50 Hz · 3N~
Potencia nominal Rated input power	12 kW
Corriente nominal Rated input current	17 A
Control de humedad Humidity control range	40 % – 95 % HR
Temperatura de trabajo Operating temperature	5 °C – 38 °C
Drenaje Drainage	Continuo Continuous
Dimensiones (An × F × Al) Overall dimensions (W × D × H)	2.530 × 1.200 × 755 mm
Peso neto Net weight	350 kg

CARACTERÍSTICAS / Features

- Instalación en techo o suspendida con varillas roscadas.
Ceiling-mounted or suspended installation with threaded rods.
- Tres compresores y tecnología de refrigeración avanzada.
Three compressors and advanced refrigeration technology.
- Filtros de alta eficiencia y drenaje continuo.
High-efficiency filters and continuous drainage.
- Desescarche automático y retardo de compresor de 3 min.
Automatic defrost and 3-minute compressor delay.
- Protección de secuencia y pérdida de fase.
Phase-sequence and phase-loss protection.

APLICACIONES / Applications

Naves industriales Industrial buildings	Almacenes logísticos Logistics warehouses
Fábricas Factories	Centros de producción Production centres
Industria química Chemical industry	Industria farmacéutica Pharmaceutical industry
Grandes áreas técnicas Large technical spaces	Control de humedad Humidity control

USO E INSTALACIÓN / Use & installation

- Montaje horizontal y estable en techo o suspensión.
Level, stable ceiling-mounted or suspended installation.
- Dejar acceso de mantenimiento mínimo de 45 × 45 cm.
Provide a minimum 45 × 45 cm service access panel.
- Conducto de entrada de aire de hasta 1 m; evitar obstrucciones.
Air-inlet duct up to 1 m; keep it unobstructed.
- Drenaje con pendiente mínima de 2° para evacuación continua.
Drain hose with at least 2° slope for continuous drainage.

CONTROL Y SEGURIDAD / Control & safety

Panel digital con humedad ambiente, consigna, temporizador, modo ventilación y avisos de desescarche y protección.
Digital panel with humidity, set point, timer, ventilation mode, defrost and protection alerts.

Nota / Note: Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. La superficie recomendada se calcula para una altura de techo aproximada de 2,6 m. / Specifications may change without prior notice. Recommended coverage is based on an approximate ceiling height of 2.6 m.